ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - GABRO

REF. 180502403

Downlight Superf.gabro 24w 3000k-4000k-6500k Niquel 2160lm 3,5x29x29 Cm

Ean: 8435684313559
Serie: GABRO
Color: Níquel

Downlight cuadrado de superficie de la serie GABRO en color NIQUEL. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 3,5x29x29 centímetros. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 24 watios, 2160 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 watios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles tanto en color blanco como en níquel.



Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		2160 Lm.
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	120º	120º

GENERAL

Color		Níquel
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - GABRO

REF. 180502403

Downlight Superf.gabro 24w 3000k-4000k-6500k Niquel 2160lm 3,5x29x29 Cm

Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		3,5X29X29 cm.
Peso Neto gr.		625 gr.
Peso Bruto gr.		730 gr.
Medidas embalaje cm.		4x30x30 cm.
Diámetro		29
CAJA MASTER (unidades)		20
CAJA MASTER (Medidas)		40x62,5x32
Tamaño		L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)		40
Voltaje	220V 240V	220-240 V

Información Extra
-Color de luz seleccionable en el montaje en 3000, 4000 ó 6500K