



REF. 198802401



Downlight Empotrar Silex 24w 3000-4000-6500k Blanco 2160lm
Redondo 22,5d Corte 20d

Ean: 8435684333298

Serie: SILEX

Color: Blanco



24W
3000/4000K/6500K

Downlight redondo de empotar de la serie SILEX en color BLANCO. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x22,5x22,5 centímetros y una medida de corte de 20 centímetros de diámetro para su instalación. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 24 vatios, 2160 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 vatios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel ó blanco.



[Ver online](#)

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		2160 Lm.
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000-4000-6500 °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		120°

GENERAL

Color		Blanco
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		Encastrada (empotrada)
Ahorro de energía		Ahorro de energía



REF. 198802401



Downlight Empotrar Silex 24w 3000-4000-6500k Blanco 2160lm
Redondo 22,5d Corte 20d

Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	1,3X22,5X22,5 cm.
Peso Neto gr.	340 gr.
Peso Bruto gr.	410 gr.
Medidas embalaje cm.	25,5x22,7x3,5 cm.
Corte	20
Diámetro	22,5
CAJA MASTER (unidades)	30
CAJA MASTER (Medidas)	47,5x57,5x27
Tamaño	L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)		40
Voltaje	220V/240V	220-240 V