ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - DURATON

REF. 264401885

Downlight Superf.duraton 18w 3000k-4000k-6500k Haya 1800lm 4x18x18cm Ip65 Anclaje Rapido

Ean: 8435684367699
Serie: DURATON
Color: Haya

Downlight redondo de superficie de la serie DURATION en color HAYA. Realizado en policarbonato, con unas medidas de 4x18x18 centímetros. Con SISTEMA DE ANCLAJE RÁPIDO, posee LED INTEGRADO con una potencia de 18 vatios, 1800 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). Tiene un índice de protección IP65, con lo que está preparado para el exterior, resistiendo al polvo y la humedad. En esta serie podemos encontrarlos de 12 y 24 vatios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color blanco o haya.

Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		1800 Lm.
Potencia		18 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		120º

GENERAL

Color		Haya
Material		Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores y exteriores
Tipo de instalación		En superficie

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - DURATON

REF. 264401885

Downlight Superf.duraton 18w 3000k-4000k-6500k Haya 1800lm 4x18x18cm Ip65 Anclaje Rapido

Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>70

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		4X18X18 cm.
Peso Neto gr.		265 gr.
Peso Bruto gr.		320 gr.
Medidas embalaje cm.		4,5X18,5X18,5 cm.
Diámetro		18
CAJA MASTER (unidades)		30
Tamaño		M

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 65	65
Voltaje	220V 240V	220-240 V