ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ARGUS

REF. 245583510

Plafon Argus 36w 3000-4000-6500k Blanco/Plata 3528lm 7,5x39x39cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ean: 8435684358642
Serie: ARGUS
Color: Blanco / Plata



Plafón redondo de la serie ARGUS en color BLANCO/PLATA. Realizado en metal y policarbonato. Este plafón se destaca por su diseño moderno, sencillo y elegante a la par que original con difusor a tres alturas y rodeado de un armazón de color dando como resultado un elemento muy decorativo para hacerse el centro de atención de cualquier estancia. Este plafón posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 36 vatios de potencia, 3528 lúmenes y TRES TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000ºK-4000ºK-6500ºK), luz cálida, blanco neutro y blanco frío, con MANDO A DISTANCIA y REGULADOR DE INTENSIDAD facilitando así un gran ahorro de energía. Tiene unas dimensiones de 7,5X39X39 centímetros. Disponibles en esta misma serie el plafón en color blanco, blanco/plata o blanco/cuero, de 36 vatios o de 60 vatios de potencia y en sus correspondientes tamaños.

Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.	3528 Lm.
Potencia	36 W
Proyección de la luz	Luz difusa general
Temperatura luz ºK	3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	160º
Dimmable	Dimmable

GENERAL

Color	Blanco / Plata
Material	Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ARGUS

REF. 245583510

Plafon Argus 36w 3000-4000-6500k Blanco/Plata 3528lm 7,5x39x39cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		7,5X39X39 cm.
Peso Neto gr.		610 gr.
Peso Bruto gr.		835 gr.
Medidas embalaje cm.		8X40X40 cm.
Diámetro		39
CAJA MASTER (unidades)		10
CAJA MASTER (Medidas)		42x83x41,5
Tamaño		S

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 20	20
Voltaje	220V 240V	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable