ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ARGUS

REF. 245584514

Plafon Argus 60w 3000-4000-6500k Blanco/Cuero 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ean: 8435684358680
Serie: ARGUS
Color: Blanco/Cuero



Plafón redondo de la serie ARGUS en color BLANCO/CUERO. Realizado en metal y policarbonato. Este plafón se destaca por su diseño moderno, sencillo y elegante a la par que original con difusor a tres alturas y rodeado de un armazón de color dando como resultado un elemento muy decorativo para hacerse el centro de atención de cualquier estancia. Este plafón posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 60 vatios de potencia, 5880 lúmenes y TRES TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000ºK-4000ºK-6500ºK), luz cálida, blanco neutro y blanco frío, con MANDO A DISTANCIA y REGULADOR DE INTENSIDAD facilitando así un gran ahorro de energía. Tiene unas dimensiones de 8X49X49 centímetros. Disponibles en esta misma serie el plafón en color blanco, blanco/plata o blanco/cuero, de 36 vatios o de 60 vatios de potencia y en sus correspondientes tamaños.

Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.	5880 Lm.
Potencia	60 W
Proyección de la luz	Luz difusa general
Temperatura luz ºK	3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	160º
Dimmable	Dimmable

GENERAL

Color	Blanco/Cuero
Material	Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ARGUS

REF. 245584514

Plafon Argus 60w 3000-4000-6500k Blanco/Cuero 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		8X49X49 cm.
Peso Neto gr.		1055 gr.
Peso Bruto gr.		1380 gr.
Medidas embalaje cm.		49,5X49X8 cm.
Diámetro		49
CAJA MASTER (unidades)		10
CAJA MASTER (Medidas)		51x88x51
Tamaño		L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 20	20
Voltaje	220V 240V	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable