ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - KIRAT

REF. 245684501

Plafon Kirat 60w 3000-4000-6500k Blanco 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ean: 8435684358727
Serie: KIRAT
Color: Blanco



Plafón redondo de la serie KIRAT en color BLANCO. Realizado en metal y policarbonato. Este plafón se destaca por su diseño moderno, sencillo y elegante con detalle de acabado de color dando como resultado un elemento muy decorativo para completar la decoración en cualquier estancia. Este plafón posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 60 vatios de potencia, 5880 lúmenes y TRES TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000ºK-4000ºK-6500ºK), luz cálida, blanco neutro y blanco frío, con MANDO A DISTANCIA y REGULADOR DE INTENSIDAD facilitando así un gran ahorro de energía. Tiene unas dimensiones de 8X49X49 centímetros. Disponibles en esta misma serie el plafón en color blanco, blanco/plata o blanco/negro, de 36 vatios o de 60 vatios de potencia y en sus correspondientes tamaños.

Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.	5880 Lm.
Potencia	60 W
Proyección de la luz	Luz difusa general
Temperatura luz ºK	3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	160º
Dimmable	Dimmable

GENERAL

Color	Blanco
Material	Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - KIRAT

REF. 245684501

Plafon Kirat 60w 3000-4000-6500k Blanco 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		8X49X49 cm.
Peso Neto gr.		1040 gr.
Peso Bruto gr.		1355 gr.
Medidas embalaje cm.		50X50X8 cm.
Diámetro		49
CAJA MASTER (unidades)		10
Tamaño		L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 20	20
Voltaje	220V 240V	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable