ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - PEROTE

REF. 245384502

Plafon Perote 60w 3000-4000-6500k Blanco/Marron 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ean: 8435684358529
Serie: PEROTE
Color: Blanco / Marrón



Plafón redondo de la serie PEROTE en color BLANCO/MARRÓN y efecto cielo estrellado. Realizado en metal y policarbonato. Con detalles en marrón, este plafón se destaca por su diseño sencillo y elegante a la par que original y decorativo, presenta una estructura de bóveda invertida y su centro con una brillante profundidad, ideal para hacerse el centro de atención de cualquier estancia. Este plafón posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 60 vatios de potencia, 5880 lúmenes y TRES TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000ºK-4000ºK-6500ºK), luz cálida, blanco neutro y blanco frío, con MANDO A DISTANCIA y REGULADOR DE INTENSIDAD facilitando así un gran ahorro de energía. Tiene unas dimensiones de 8x49x49 centímetros. Disponibles en esta misma serie el plafón en color blanco, blanco/marrón, blanco/plata o blanco/cuero, de 36 vatios o de 60 vatios de potencia y en sus correspondientes tamaños.

Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.	5880 Lm.
Potencia	60 W
Proyección de la luz	Luz difusa general
Temperatura luz ºK	3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	160º
Dimmable	Dimmable

GENERAL

Color	Blanco / Marrón
Material	Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - PEROTE

REF. 245384502

Plafon Perote 60w 3000-4000-6500k Blanco/Marron 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		8X49X49 cm.
Peso Neto gr.		1030 gr.
Peso Bruto gr.		1355 gr.
Medidas embalaje cm.		49,5X49X8 cm.
Diámetro		49
CAJA MASTER (unidades)		10
CAJA MASTER (Medidas)		51,5x88x51
Tamaño		L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 20	20
Voltaje	220V 240V	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable